

**MS-A30WV - Monosplit a parete solo freddo**

Resa: ● **29.000 BTU**
Consigliato per ambienti da **50 a 60 mq**
Gas Refrigerante: **R410A** (ecologico)
Silenziosità: **37 dB**
Potenza Assorbita: **3,26 Kw**
Garanzia Mitsubishi Electric: **3 anni**

Offerta Promozionale fino al 30.11.2006**ClimaSCONTO: -30%**
Difficile trovare offerte migliori... **Euro 1.633,00 IVA inclusa**Esclusa l'installazione
Costi di spedizione: 47 Euro

Il monosplit a parete solo freddo Mitsubishi Electric MS-A30WV ha una resa di 29.000 BTU ed è consigliato per ambienti standard da 50 a 60 mq.

Unità Interna

Estremamente silenziosa ha un design raffinato con linea sobria e sofisticata a spigoli arrotondati per un inserimento armonico a parete con qualsiasi tipo di arredamento.

È la scelta più appropriata per il benessere in casa, in ufficio o in esercizi.

L'unità Esterna

L'unità esterna è molto compatta, con componenti tecnologicamente avanzati come il compressore rotativo ed il ventilatore; il primo ad alta efficienza energetica, il secondo con particolare profilo delle pale che lo rende estremamente silenzioso.

Aria pura senza odori

Per portare negli ambienti un'atmosfera sempre più salutare e confortevole, le unità MS/MSH-YV impiegano una nuova e particolare tecnologia di pulizia aria con l'utilizzo di elementi filtranti alla catechina.

Questo nuovo sistema di filtrazione permette di pulire l'aria trattata dai vari tipi di inquinanti presenti come i diversi odori (odori di cucina, animali, ecc.), fumo, polvere, polline e alcuni tipi di bacilli.

Deumidificazione computerizzata

La deumidificazione delle unità MS/MSH è controllata da un sistema computerizzato che assicura il massimo effetto, per un ottimo comfort, senza fastidiosi cali di temperatura.

Sistema di controllo FUZZY LOGIC "I FEEL"

Quando si avvia il climatizzatore la Fuzzy Logic del controllo "I Feel" della Mitsubishi Electric imposta automaticamente la temperatura che voi preferite.

Ciò è possibile perché la Fuzzy Logic del controllo "I Feel" impara a conoscere la vostra preferenza di comfort personale. Il sistema di controllo I FEEL, imposta automaticamente la deumidificazione, il raffreddamento o il riscaldamento, in funzione della temperatura iniziale dell'ambiente a valori di comfort programmati dalla FUZZY LOGIC del microprocessore.

Non solo, basta sfiorare il tasto "TOO COOL" o "TOO WARM" per avere la temperatura ambiente al valore

di massimo comfort personale.

Regolazione del flusso dell'aria

Il nuovo telecomando permette oltre alla regolazione di cinque diversi angoli di direzione delle alette, anche la possibilità di indirizzare orizzontalmente il flusso d'aria in più posizioni. La funzione AUTO crea una piacevole brezza naturale per mezzo del funzionamento oscillante automatico del deflettore.

Altra importante caratteristica di queste unità è l'elevato lancio dell'aria che permette di climatizzare ambienti con forme irregolari. Flusso aria bidirezionale Funzionamento oscillante

Timer

Il timer permette una facile programmazione delle varie funzioni nell'arco delle 24 ore.

Specifiche Generali

Modello:	MS-A30WV
Configurazione:	Installazione a parete
Funzionamento:	Raffreddamento
Resa BTU/h:	29.000
Potenza Assorbita KW:	3,25
Deumidificazione litri/h:	4,5
E.E.R.	2,61
Tabella energetica	D
Refrigerante:	R410A

Caratteristiche Unità Interna

Modello:	MS-30WV
Finitura esterna:	Bianco
Alimentazione :	Monofase 220/240 V, 50 Hz
Portata D'Aria (mc/min):	13,6
Livello sonoro:	37/47
Scarico Condensa (diam. mm):	16
Dimensioni Unità Interna LxPxX mm:	1.100x227x325
Peso (kg)	16

Caratteristiche Unità Esterna

Modello:	MU-A30WV
Livello sonoro:	53
Dimensioni Unità Interna LxPxX mm:	850x290x605
Peso (kg)	60
Diametro Linea Gas (mm)	15,88
Diametro Linea Liquido (mm)	6,35
Dislivello massimo circuito frigorifero (metri)	10
Lunghezza massima circuito frigorifero (metri)	25