



## serie MCFH

Flexy-Type monosplit a  
pavimento o soffitto



MCFH-13 NV  
MCFH-18 NV  
MCFH-24 NV



MCFH-13 NV  
MCFH-18 NV  
MCFH-24 NV



TELECOMANDO



MUCFH-13 NV  
MUCFH-18 NV



MUCFH-24 NV

## Pompa di calore

### Flexy-Type monosplit a pavimento o soffitto.

I climatizzatori **Mitsubishi Electric Serie MCFH** sono disponibili in 3 grandezze con capacità nominale da 14.800 a 25.600 BTU/h.

**Le unità interne** estremamente silenziose hanno un design raffinato con linea sobria e sofisticata a spigoli arrotondati per un inserimento armonico a parete con qualsiasi tipo di arredamento. Sono la scelta più appropriata per il benessere in casa o in ufficio. Il design compatto e la leggerezza dei climatizzatori MCFH (**solo 26 kg**) rende più semplice il loro fissaggio al soffitto. L'accesso all'unità è frontale, le tubazioni sono facilmente collegabili semplicemente sollevando la griglia, si semplifica così qualsiasi intervento di manutenzione.

**L'unità esterna** è molto compatta, con componenti tecnologicamente avanzati come il compressore rotativo ed il ventilatore; il primo ad alta efficienza energetica, il secondo con particolare profilo delle pale che lo rende estremamente silenzioso.

### Deumidificazione computerizzata

La deumidificazione delle unità MCFH è controllata da un sistema computerizzato che assicura il massimo effetto, per un ottimo comfort, senza fastidiosi cali di temperatura.

### Sistema di controllo FUZZY LOGIC "I FEEL"

Quando si avvia il climatizzatore la Fuzzy Logic del controllo "I Feel" della Mitsubishi Electric imposta automaticamente la temperatura che voi preferite. Ciò è possibile perché la Fuzzy Logic del controllo "I Feel" impara a conoscere la vostra preferenza di comfort personale. Il sistema di controllo I FEEL, imposta automaticamente la deumidificazione, il raffreddamento o il riscaldamento, in funzione della temperatura iniziale dell'ambiente a valori di comfort programmati dalla FUZZY LOGIC del microprocessore. Basta sfiorare il tasto "TOO COOL" o "TOO WARM" per portare la temperatura ambiente al valore di massimo comfort

personale.

### Regolazione del flusso dell'aria

Il telecomando permette la regolazione di cinque diversi angoli di direzione del flusso di aria. La funzione AUTO crea una piacevole brezza naturale per mezzo del funzionamento oscillante automatico del deflettore.

### Timer

Il timer permette una facile programmazione delle varie funzioni nell'arco delle 24 ore.

Modello	MCFH-13NV		MCFH-18NV		MCFH-24NV	
Funzionamento	Raff.	Riscal.	Raff.	Riscal.	Raff.	Riscal.
Resa (kW)	3.7	4.0	5.0	5.4	6.0	6.2
Potenza Assorbita(kW)	1.31/1.40	1.13/1.22	2.03/2.12	1.91/2.01	2.72/2.75	2.54/2.65
Alimentazione	Monofase 220/240 V, 50 Hz					
Portata d'aria (m <sup>3</sup> /min)	13.0		14.0			
Livello Sonoro dB(A)	33/46		38/48		48/48	
Dimensioni (LxPxA)	unità int (mm)	1100x180x650				
	unità est (mm)	850x290x605			870x295x850	

Per ulteriori dati tecnici rivolgersi alla Rete di Vendita.

Copyright© 1999/2000 Mitsubishi Electric Air Conditioned  
All rights reserved - [info@mitsubishi.it](mailto:info@mitsubishi.it)

