



LINEA RESIDENZIALE

RES

H. Capacity

serie **MS**
Monosplit a parete



MS-18 NV
MS-24 NV



MU-18 NV
MU-24 NV



TELECOMANDO

Solo raffreddamento

Monosplit a parete.

I climatizzatori **Mitsubishi Electric Serie MS (NV)** sono disponibili in 2 grandezze con capacità nominale da 17.500 a 22.000 BTU/h.

Le unità interne estremamente silenziose hanno un design raffinato con linea sobria e sofisticata a spigoli arrotondati per un inserimento armonico a parete con qualsiasi tipo di arredamento. Sono la scelta più appropriata per il benessere in casa o in ufficio.

L'unità esterna è molto compatta, con componenti tecnologicamente avanzati come il compressore rotativo ed il ventilatore; il primo ad alta efficienza energetica, il secondo con particolare profilo delle pale che lo rende estremamente silenzioso.

Deumidificazione computerizzata

La deumidificazione delle unità MS (NV) è controllata da un sistema computerizzato che assicura il massimo effetto, per un ottimo comfort, senza fastidiosi cali di temperatura.

Sistema di controllo FUZZY LOGIC "I FEEL" Quando si avvia il climatizzatore la Fuzzy Logic del controllo "I Feel" della Mitsubishi Electric imposta automaticamente la temperatura che voi preferite. Ciò è possibile perché la Fuzzy Logic del controllo "I Feel" impara a conoscere la vostra preferenza di comfort personale. Il sistema di controllo I FEEL, imposta automaticamente la deumidificazione, il raffreddamento o il riscaldamento, in funzione della temperatura iniziale dell'ambiente a valori di comfort programmati dalla FUZZY LOGIC del microprocessore. Basta sfiorare il tasto "TOO COOL" o "TOO WARM" per portare la temperatura ambiente al valore di massimo comfort personale.

Regolazione del flusso dell'aria

Il telecomando permette la regolazione di cinque diversi angoli di direzione del flusso di aria. La funzione AUTO crea una piacevole brezza naturale per mezzo del funzionamento oscillante automatico del deflettore.

Timer

Il timer permette una facile programmazione delle varie funzioni nell'arco delle 24 ore.

Modello		MS-18NV	MS-24NV
Funzionamento		Raffr.	Raffr.
Resa (kW)		5.1	6.4
Potenza Assorbita(kW)		1.91-2.01	2.78-2.90
Alimentazione		Monofase 220/240 V, 50 Hz	
Portata d'aria (m ³ /min)		12.6	13.6
Livello Sonoro dB(A)	unità int dB(A)	38/24	41/45
Dimensioni (LxPxA)	interno (mm)	1015x190x320	
	esterno (mm)	850x290x605	

Per ulteriori dati tecnici rivolgersi alla Rete di Vendita.

Copyright© 1999/2000 Mitsubishi Electric Air Conditioned
All rights reserved - info@mitsubishi.it

