



LINEA RESIDENZIALE

RES

serie **MS**
Monosplit a parete



MSH-30 RV



MU-30 RV



TELECOMANDO

Solo raffreddamento

Monosplit a parete.

Il climatizzatore **Mitsubishi Electric Serie MS 30 RV** è disponibile con capacità nominale di 30.600 BTU/h.

L'unità interna estremamente silenziosa ha un design raffinato con linea sobria e sofisticata a spigoli arrotondati per un inserimento armonico a parete con qualsiasi tipo di arredamento.

È la scelta più appropriata per il benessere in casa, in ufficio o in esercizi commerciali.

L'unità esterna è molto compatta, con componenti tecnologicamente avanzati come il compressore rotativo ed il ventilatore; il primo ad alta efficienza energetica, il secondo con particolare profilo delle pale che lo rende estremamente silenzioso.

Deumidificazione computerizzata

La deumidificazione delle unità MS 30RV è controllata da un sistema computerizzato che assicura il massimo effetto, per un ottimo comfort, senza fastidiosi cali di temperatura.

Sistema di controllo FUZZY LOGIC "I FEEL" Quando si avvia il climatizzatore la Fuzzy Logic del controllo "I Feel" della Mitsubishi Electric imposta automaticamente la temperatura che voi preferite. Il controllo "I Feel" impara a conoscere la vostra preferenza di comfort personale. Il sistema di controllo I FEEL, imposta automaticamente la deumidificazione, il raffreddamento o il riscaldamento, in funzione della temperatura iniziale dell'ambiente a valori di comfort programmati dalla FUZZY LOGIC del microprocessore. Basta sfiorare il tasto "TOO COOL" o "TOO WARM" per portare la temperatura ambiente al valore di massimo comfort personale.

Regolazione del flusso dell'aria

Il nuovo telecomando permette oltre alla regolazione di cinque diversi angoli di direzione delle alette, anche la possibilità di indirizzare orizzontalmente il flusso d'aria in più posizioni. La funzione AUTO crea una piacevole brezza naturale per mezzo del funzionamento oscillante



automatico del deflettore. Altra importante caratteristica di queste unità è l'elevato lancio dell'aria che permette di climatizzare ambienti con forme irregolari.

Timer

Il timer permette una facile programmazione delle varie funzioni nell'arco delle 24 ore

Modello	MS-30RV	
Funzionamento	Raffreddamento	
Configurazione	Installazione a parete	
Resa (kW)	8.4	
Potenza Assorbita(kW)	3.38-3.52	
Alimentazione (V, Fasi, Hz)	220-240, 1 , 50	
Corrente assorbita (A)	15.7/15.4	
Portata d'aria (m ³ /min)	16.2	
Livello Sonoro dB(A)	unità int. dB(A)	37/47
	unità est dB(A)	55
Diametro scarico condensa	16	
Dimensioni (LxPxA)	interno (mm)	1100x227x325
	esterno (mm)	870x295x850
Peso	unità int.	16
	unità est.	78
Dimensione tubi (diametro esterno)	gas	15.88
	liquido	9.52
Tipo collegamento	unità int.	a cartella
	unità est.	a cartella
Lunghezza massima circuito frigorifero	dislivello	15
	lunghezza totale	30
Finitura esterna	unità int.	bianco

Per ulteriori dati tecnici rivolgersi alla Rete di Vendita.