

**MSZ-A18YV - Monosplit a parete pompa di calore DC Inverter**

Resa: ● 17.061 BTU - ● 21.326 BTU
Consigliato per ambienti da 30 a 40 mq
Gas Refrigerante: R410A (ecologico)
Silenziosità: 32 dB
Potenza Assorbita: 1,56 - 1,73 Kw
Garanzia Mitsubishi Electric: 3 anni

Offerta Promozionale fino al 30.11.2006

ClimaSCONTO: -30%
Difficile trovare offerte migliori...

Euro 1.580,00 IVA inclusa

Esclusa l'installazione
Costi di spedizione: 47 Euro



Il monosplit a parete Inverter DC pompa di calore (caldo e freddo) Mitsubishi Electric MSZ-A18YV ha una resa di 17.061 BTU ed è consigliato per ambienti standard di 30 -40 mq.

Unità Interna

L'unità interna ha un design raffinato di nuova concezione con linea sobria e sofisticata a spigoli arrotondati per un inserimento armonico a parete con qualsiasi tipo di arredamento. Più componenti, dal nuovo ventilatore allo scambiatore di calore ed al doppio diffusore, concorrono alla estrema silenziosità di funzionamento.

L'unità Esterna

L'unità esterna è molto compatta, con componenti tecnologicamente avanzati come il compressore rotativo twin rotary (MSZ G12YV/20YV) ed il ventilatore; il primo ad alta efficienza energetica, il secondo con particolare profilo delle pale che lo rende estremamente silenzioso.

Aria pura senza odori

Per portare negli ambienti un'atmosfera sempre più salutare e confortevole, le unità MSZ-A impiegano una nuova e particolare tecnologia di pulizia aria con l'utilizzo di elementi filtranti alla catechina. Questo nuovo sistema di filtrazione permette di pulire l'aria trattata dai vari tipi di inquinanti presenti come i diversi odori (odori di cucina, animali, ecc.), fumo, polvere, polline e alcuni tipi di bacilli.

Deumidificazione computerizzata

La deumidificazione delle unità MSZ-YV è controllata da un sistema computerizzato che assicura il massimo effetto, per un ottimo comfort, senza fastidiosi cali di temperatura.

Sistema di controllo FUZZY LOGIC "I FEEL"

Quando si avvia il climatizzatore la Fuzzy Logic del controllo "I Feel" della Mitsubishi Electric imposta automaticamente la temperatura che voi preferite. Ciò è possibile perché la Fuzzy Logic del controllo "I Feel" impara a conoscere la vostra preferenza di comfort personale.

Il sistema di controllo I FEEL, imposta automaticamente la deumidificazione, il raffreddamento o il riscaldamento, in funzione della temperatura iniziale dell'ambiente a valori di comfort programmati dalla

FUZZY LOGIC del microprocessore. Basta sfiorare il tasto "TOO COOL" o "TOO WARM" per portare la temperatura ambiente al valore di massimo comfort personale.

Regolazione del flusso dell'aria

Il telecomando permette la regolazione di cinque diversi angoli di direzione del flusso di aria. La funzione AUTO crea una piacevole brezza naturale per mezzo del funzionamento oscillante automatico del deflettore.

Timer

Il timer permette una facile programmazione delle varie funzioni nell'arco delle 24 ore.

Specifiche Generali

Modello:	MSZ-A018YV	
Configurazione:	Installazione a parete	
Funzionamento:	Raffreddamento	Riscaldamento
Resa:	17.061 BTU	21.326 BTU
Potenza Assorbita KW:	1,56	1,73
Deumidificazione litri/h:		
E.E.R./C.O.P.:	3.21	3,61
Tabella energetica:	A	A
Refrigerante:	R410A	

Caratteristiche Unità Interna

Modello:	MSZ-A18YV	
Finitura esterna:	Bianco	
Alimentazione :	Monofase 220/240 V, 50 Hz	
Portata D'Aria (mc/min):	16	16
Livello sonoro:	32/47	33/47
Scarico Condensa (diam. mm):	16	
Dimensioni Unità Interna LxPxA mm:	1.100x258x325	
Peso (kg)	16	

Caratteristiche Unità Esterna

Modello:	MUZ-A18YV
Livello sonoro:	55
Dimensioni Unità Interna LxPxA mm:	840x330x850
Peso (kg)	72
Diametro Linea Gas (mm)	9,52
Diametro Linea Liquido (mm)	6,35
Dislivello massimo circuito frigorifero (metri)	15
Lunghezza massima circuito frigorifero (metri)	30